

es largo, y angosto, calidades, que concurren en su forma.

La Muralla de la Contra-Escarpa tiene Zanja, su profundidad, y latitud pende del Terreno, y de la gravedad de la materia, que ha de sostener; la altura, es, la que se determina al Foso.

La Estrada cubierta se fabrica de la otra parte de el Foso para la Campaña, la qual es de las mas esenciales Fortificaciones externas, y de grandes consecuencias para tener apartado al Enemigo; cuyo plano se haze de la latitud, que se determina, ahondando quatro, ò seis pies à el plano de la Campaña: Conque viene à quedar dicho plano inferior al de la Campaña, los mismos quatro, ò seis pies, que se ahonda, y el extremo, por la parte inferior del Foso, viene à formar vn Angulo solido con el superior extremo del plano de la Muralla de la Contra-Escarpa; conque concurre, quedando terminados sus extremos inferiores con el plano: Lo qual es parte muy principal, y esencial de vna Plaza; su forma viene à ser accidental, por quanto procede de la calidad del sitio; porque si es peña, se haze perpendicular; si Terreno, con moderada Escarpa se haze: cuya medida en razon de profundidad, pende de la del Foso.

§. 6.

La Estrada Cubierta es la mas exterior parte de las principales, y esenciales de la Plaza; y la primera defensa de Campaña, y sirve de antefoso seco, quando con agua le tiene la Plaza: Componese esta de Parapeto con su banquetta, ò banquetas en explanadas, y en subidas, que se hazen arrimadas à la Contra-Escarpa sobre el plano del Foso.

Son sus fines para limpiar, y barrer la Campaña
todo.